



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 1381-CPR-OC1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: <b>Calce calcica EN 459-1 CL 90-Q (R5, Psv)</b>		
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: <b>Ossido di calcio ventilato – Data e sito di produzione o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo e/o sul Documento di Trasporto</b>		
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: <b>Utilizzata in applicazioni o materiali da costruzione, edilizia ed ingegneria civile</b>		
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: <b>FORNACI ZULIAN S.r.l. Via Caduti sul Lavoro, 11 I-35014 Fontaniva (PD) Stabilimento di Fontaniva (PD)</b>  Contatti: Tel. +39.(0)49.5941023 - Fax: +39.(0)49.5942957 E-mail: <a href="mailto:info@fornacizulian.it">info@fornacizulian.it</a>		
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: <b>Non applicabile</b>		
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: <b>Sistema 2+</b>		
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: L'organismo notificato SGS Italia (notifica n. 1381) ha effettuato secondo il sistema 2+: i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica; ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica; e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica: <b>n. 1381-CPR-255</b>		
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: <b>Non applicabile</b>		
9. Prestazione dichiarata:		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
CaO + MgO	≥ 90 %	EN 459-1:2010
MgO	≤ 5 % (vedi 4.4.2 in EN 459-1)	
CO <sub>2</sub>	≤ 4 % (vedi 4.4.2 in EN 459-1)	
SO <sub>3</sub>	≤ 2 %	
Calce libera	≥ 80 %	
Stabilità	passa	
Reattività	R5	
Distribuzione granulometrica	Psv	
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.  <p style="text-align: right;">Firmato a nome e per conto del fabbricante da: <b>Il Direttore Generale Dott. Simone Zulian</b></p>		
Fontaniva, 18 Luglio 2017 - Rev.2		